

## DOMANDE FREQUENTI

1. **DOMANDA:** in riferimento alla gara in oggetto si richiede, per il minicompattatore posteriore da 5 mc, la possibilità di proporre allestimenti su autotelai con passo fino a 2.800 mm, in quanto alcune case costruttrici, per l'adeguamento della motorizzazione Euro6, hanno leggermente allungato il passo per fare spazio ai sistemi di abbattimento delle emissioni; questa soluzione non aumenta necessariamente le dimensioni del veicolo allestito, perché tali dispositivi sono alloggiati sotto i longheroni e la carrozzabilità sul telaio rimane la stessa; eventualmente diminuisce lo sbalzo posteriore. D'altro canto, l'accoglimento della nostra richiesta, consentirebbe la possibilità di valutare tecnico economiche migliorative dal punto di vista prestazionale, superiori ai requisiti minimi richiesti.

**RISPOSTA:** Si chiarisce quanto segue:

In riferimento a quanto illustrato nel Capitolato Speciale d'Appalto, all'Art.3 "Caratteristiche della Fornitura", per quanto concerne i requisiti minimi del minicompattatore (pag. 3), si ritengono ammissibili, per i motivi illustrati in domanda, anche autoveicoli con passo massimo 1°-2° asse superiore ai 2.600mm fino a 2.800mm.

Un passo superiore ai 2.600mm fino a 2.800mm non rappresenta per SEGEN un motivo di esclusione, in quanto tale differenza consente comunque alla stazione appaltante di valutare un prodotto con caratteristiche ancora accettabili per l'uso che se ne conviene.